Presostato

El interruptor de presión es un dispositivo que ajusta automáticamente la conexión y la desconexión de la electrobomba de acuerdo con la presión establecida y el diferencial relativo.

Mac-Press



Aplicación: Presostatos para control de bombas en sistemas hidroneumáticos tradicionales, con tanque de expansión.
Ventajas: La instalación de MacPress se lleva a cabo directamente en la tubería a través de una conexión hembra de 1/4 “. Disponible para bombas monofásicas y trifásicas en dos versiones, para alta presión y baja presión.
Beneficios: El dispositivo sale de fábrica con un ajuste de presión establecido que se puede cambiar utilizando el sistema de ajuste interno. Para el mercado Americano está disponible la versión con corriente hasta 25 A y calibrada en PSI (20-40; 30-50; 40-60)

Montaje	en la tuberia
Grado de protección	IP44
T. de Funcionamiento	0°C ÷ +50°C
Conexión	1/4" hembra(a solicitud 1/2" F)
Corriente Nominale	16(10) e 25(16)A
Alimentación	117/230/400V 50-60Hz
Homologación	CE
Dimensiones	11,2x10,5x5,5 cm
Peso	0,37 kg



Conexión con tuerca unión de 1/4”



Modelo	Voltaje de línea	Calibración Fábrica	Regulación
MPM3	Monofásico	2 - 3 bar	1,5 - 6 bar
MPM6	Monofásico	4 - 5,5 bar	4 - 10 bar
MPT3	Trifásico	2 - 3 bar	1,5 - 6 bar
MPT6	Trifásico	4 - 5,5 bar	4 - 10 bar

Para el mercado americano disponible de calibración PSI (20-40; 30-50; 40-60)

Conector giratorio



Accesorio adecuado para la instalación directa en la salida de la bomba para la gama de controladores ON / OFF MAC3.
Material Nylon Fibra Vetro.
Disponibile versione BSP e NPT.